

# ハイエース200系用 ルームキャリア取付説明書

# AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。  
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

## 取付箇所・お届けのセット内容をご確認ください



取付前に左図のようにクッションテープをブラケットの内側へ貼り付けておいてください。

## サイドバーの取付



①ルーフライニングのブラッシュクリップとピラーを取外して天張りを外します。



②クリップステーの部分に付属のステーを取り付けます(片側2か所ずつ)。



③ナットが裏面にくるように取り付けます。

端部のカット加工を施してある部分で手を切る可能性がございますので取り扱いには十分ご注意ください。

**【重要】**



④天張りを戻す際にボルト穴の位置が合うように金具を調整してください。



⑤アシストグリップを取り外します。



⑥L時の金具を図のように取り付けます。アシストグリップの部分は純正のボルトを使用できます。リア側のブラッシュクリップ部分は付属のボルトを使用してください。



⑦上図のようにブラケットを取り付けてサイドバーを取り付けます。



⑧上図のようにサイドバーへブラケットとステーを取り付けてクロスバーを取り付けます。このブラケットの位置で前後の調整ができます。お好みで調整して下さい。



⑨サイドバーの両端部へキャップを取付してください。取り付けは以上で完了です。

## 免責事項

- 製品取付時に起きた車両部品破損、人体への怪我、取付に関わる費用などに関しましては製品初期不良であっても一切の事項を免責とさせていただきます。

〒433-8119  
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20  
株式会社 AVEST  
TEL 053 (420) 0065

**AVEST**